

Teepol[®]

油凝固剤



500g

火気注意

使用方法

【使用量の目安】 廃油80℃以上のうちに3%

① 廃油が80℃以上のうちに「油凝固剤」を約3%（廃油18Lに対し、500g1袋）入れ、よく混ぜて放置します。

② 自然放冷し、温度が下がると寒天状に固まりますので、可燃ゴミとして捨ててください。

※固まり方が弱い場合は、再加熱して「油凝固剤」を適宜追加してください。

※固めた油を50℃以上の高温で保管すると溶解します。その場合は50℃以下に冷やせば、また固めることができます。

商品仕様

商品名	油凝固剤	荷姿	500g×20/ケース	商品コード	T42720
成分	植物油脂由来物質 (ヒドロキシステアリン酸)	サイズ	袋 : 270×150 (mm) ケース : 375×280×高さ215 (mm)	バーコード	4981538427209
				積段数	6段

取り扱いが簡単で、固形物として捨てられる廃油の処理剤です。

安全性

1 マウスによる急性毒性試験 <日本食品分析センター>

▶ 検体に粉碎、30%懸濁液とし、これを胃ゾンデによりマウスに強制経口投与した結果、18g/kgまで投与しても中毒症状及び主要臓器の以上は認められませんでした。マウスに対する一回強制経口投与量としては最大量と考えられること、また検体は泥状となり、これ以上の濃度では胃ゾンデによる投与が不可能であったことから、経口LD50値は18g/kg以上となります。

※食塩 3.75g/kg

2 眼刺激性 <日本食品分析センター>

▶ 検体を粉碎したのち、ウサギの右眼の粘膜内に100mgを入れた。その後24時間における眼刺激反応を観察したのち、流水で十分に洗眼し、そのままの状態を放置して以後48時間及び72時間の観察を行い判定した結果、陽性と認められる眼刺激反応は認められませんでした。

用途

天プラ油の固化材

※1袋 (500g) 1斗缶 (18L) の油が固められます。

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。