

# 業務用 加熱調理器用洗剤

厨房内の油污れの洗浄に (無りん)

## BR5512 S リキッド



5L



専用コック (別売)



**医薬用外劇物**  
水酸化カリウム29%含有

厨房内の調理器具から床まで  
**幅広く使用できる洗剤!!**

### 1 特徴

- ▶ BR-5512S リキッドは、強力アルカリ性洗剤で厨房に堆積しやすい油污れを強力に除去します。

### 2 利点

- ▶ 強力アルカリ洗剤で、少量の希釈で使用できるので経済的です。
- ▶ 「オープン」「グリル」「フライヤー」以外にも使用できます。

### 3 高い環境性

- ▶ つぶせる容器 (ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付) で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。



### 用途

- ▶ フライヤー・焼き物機等の油脂、カーボン等の洗浄に

【使えないもの】

アルミニウム・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・スズ製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石

# BR5512S リキッド

BR5512 S リキッドは、「無りん」の強力な油污除去剤で、「オーブン」「グリル」および「フライヤー」だけでなく、油污の堆積しやすい厨房の床や悪臭の発生しやすい配水管の貫通剤として幅広く使用できます。

## 用途

▶ フライヤー・焼き物機等の油脂、カーボン等の洗浄に

【使えないもの】 アルミニウム・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・スズ製品、漆器、白木、竹製品、  
ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石

## 使用量の目安

▶ 水1Lに対して10～40g

## 使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。  
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

### フライヤーの場合



① 油を抜き、水を8分目まで入れる。



② 本品を水量の2%程度添加する。



③ 水を満水よりやや低めまで入れ、温度調節器を80℃に設定し、約60分間放置する。



④ 排水し、再び水を満水まで入れ、十分にすすぐ。  
※少なくともこの作業を2回以上くり返す。

### ●漬け置きにする場合

お湯 10L に対して本品を 200 ～ 300g を添加し、1 ～ 2 時間浸漬した後、充分すすぎ洗いをする。

## 充実のツール類

### ▶ 希釈ボトル



商品名	泡スプレーヤー	2L希釈ボトル	5L希釈ボトル
荷姿	600mL空ボトル×12	1本×6	1本×3
商品コード	4567709	T40027P	5248128

### ▶ 希釈ポンプ (2L・5Lボトル用)



10mLポンプ	20mLポンプ	30mLポンプ
1本	1本	1本
T40034	T40035	T40036

## 商品仕様

商品名	BR5512 S リキッド	荷姿	5L×3本/ケース	バーコード	ボトル：4536735178463 ケース：14536735178460
液性	アルカリ性	サイズ	ボトル：230×130×高さ272 (mm) ケース：425×249×高さ307 (mm)	積段数	8段
成分	水酸化カルcium (29%)、水酸化ナトリウム (1%)、カルボン酸塩	商品コード	T30012		

## シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。